




- ① – стълб светофарна уредба
- Основа:
 - 2, 4, 9 – L=500 / 360 x 360 x 10мм.
 - 3, 7 – L=1000 / 500 x 500 x 12мм.
- Стълб:
 - 5, 8, 10 – съществуващ стълб УО и КМ
 - 1, 6 – съществуващ светофарен
 - 3 – светофарен F 194x7, H=7500 мм.
 - 4 – светофарен F 133/89 x 4, H=7000 мм.
 - 2, 7 и 9 – светофарен F 133/89 x 4 – H до 4000 мм.
- Рамо:
 - 1 – съществуващо
 - 6 – съществуващо
 - 8 – F 133 x 4 мм. L=6000 мм с една рогатка в края
- Ферма:
 - 3 – триъгълна, за секция Ф300, L = 7700 мм с две рогатки на 2550 мм. и в края
 - микропроцисорен контролер МТК 64/48

Забележка: 1. Всички светофарни секции са с енергоспестяващи осветителни тела – LED("FUTURLED")

2. Стълб N7 – съществ. светофарен – временен до монтиране на нов светофарен с рамо

Обработено решение по от XXII от Пратиката №13/29.03.2012 г. на ПКТУБД и на СО

28.03.2012

 ПСТ ХОЛДИНГ АД София 1517, ул. "Бесарабия" N 114, тел. 02/945 28 20 факс 02/945 04 96, E-mail: pst@pst.bg			
ПСТ ХОЛДИНГ			
Инвеститор: Столична община			
Обект: Светофарна уредба на кръстовище бул. "Н. Вапцаров" – ул. "Стоян Михайловски"			
Чертеж: Разположение на светофарната уредба			
глъжност	име и фамилия	подпис	Ког: 7_53
			Фаза: РП
Проектант	инж. С. Иванова		Част: Тр. техн. и ел.
			М 1:500
			Чертеж 1
Директор АСУД	инж. С. Томов		Дата: м.03.12г.